


[サイトマップ](#) | [リコール情報](#) | [お問い合わせ](#)

検索

Global

[トップ](#)[カーラインアップ](#)[購入検討サポート](#)[メンテナンスサービス](#)[アクセサリ](#)[スペシャルコンテンツ](#)[クルマ購入ナビ](#)

FAQ Corner

PAJERO

[ホーム](#) > [お問い合わせ](#) > [パジェロFAQ](#) > [ガラスUVカット率](#)


ガラスUVカット率

部位	種類	色	UVカット率※1
ウインドシールド (フロントガラス)	UVカットガラス	グリーン	約100%
フロントドア	—	グリーン	約68%※2
リヤドア	プライバシーガラス	ダークグレー	約95%
リヤドアクォーター	プライバシーガラス	ダークグレー	約95%
バックドア	プライバシーガラス	ダークグレー	約92%
サンルーフ	プライバシーガラス	ダークグレー	約98%

※1 UVカット率の試験条件はISO9050によります。

※2 ディーゼル(ロングボディ)は約70%。

※内容は2011年10月時点のもので、予告なく変更する場合があります。
 ※記載の数値は参考値(設計値・実測値)であり、車両状態や測定方法などで異なります。
 ※記載内容の転載や二次利用はご遠慮願います。

このコンテンツは日本国内向けの情報です。

These home page contents apply to the Japanese domestic market only.

[+ ページのトップへ](#)
[サイトのご利用について](#) | [個人情報保護方針](#)

(c) Mitsubishi Motors Corporation. All rights reserved.